



- Stampante Fiscale di scontrini su carta da 57mm o 80mm
- Display cliente selezionabile a scelta in 3 versioni
- Tastiera operatore 30 tasti integrata a scomparsa
  - Velocità di stampa fino a 250 mm/sec
  - Funzione per la stampa della Fattura
  - Ristampa ultimo e ultimi 10 scontrini
    - Scontrino di cortesia
- Chiusura giornaliera facilitata con Macro
  - 50000 PLU di serie
- Interfaccia Ethernet di serie - Wi-Fi (opzionale)

### Caratteristiche in evidenza



#### Compatta, versatile ed elegante

- Le dimensioni compatte e le diverse colorazioni consentono l'installazione in diversi ambienti



#### Modularità

- Disponibili 3 versioni di display cliente LCD Integrato 2x20, Esterno su torretta, integrato PC/POS



#### Elevata velocità di stampa

- Elevata velocità di stampa fino a 250mm/sec
- Ampiezza di stampa 57mm o 80mm programmabile
- Taglierina taglio programmabile parziale/totale



#### Tastiera integrata a slitta

- Tastiera integrata 30 tasti dotata di pratico meccanismo estraibile a slitta



#### Porte di Comunicazione

- HYDRA è dotata di porte Seriali, USB e LAN di serie per soddisfare le esigenze del moderno punto cassa



#### Display ad alta luminosità

- Display LCD operatore integrato 2x16 caratteri
- Display LCD clienti integrato 2x20 caratteri

## Specifiche tecniche Stampante Fiscale serie HYDRA

Generali	
Scheda Madre	
Processore	Advanced CPU ARM 32 bit
Memoria	
Reparti	fino a 60 reparti ( 8 diretti tastiera) con 20 caratteri di descrizione
PLU	50.000 PLU (EAN/UPC) con 20 caratteri descrittivi
DGFE	Giornale di Fondo elettronico di tipo SD
Funzioni Speciali	
Clienti	fino a 2000 clienti in memoria per la funzione di stampa fatture
Pagamenti	fino a 10 modalità di gestione pagamento
Sconti/ Maggiorazioni	Gestisce fino a 10 funzioni preimpostate per sconti o maggiorazioni
Aliquote IVA	Gestisce fino a 5 aliquote IVA preimpostate
Statistiche e Report	Venduto per : reparti, gruppo di reparti, articoli, pagamenti, sconti, maggiorazioni, IVA
Ddocumenti Fiscali	Scontrino parlante, scontrino gestionale, Fattura strutturata, Fattura semplificata, Fattura a corpo libero, Nota di Credito, Scontrino di Cortesia
Stampante	
Tipo	Grafica su carta termica ad alta definizione
Velocità di stampa	fino a 250 mm/sec
Risoluzione di stampa	203 dpi
Larghezza di stampa	57mm o 80mm programmabile in fase di fiscalizzazione
Taglierina	Automatica di lunga durata con comando di disattivazione e taglio parziale o totale programmabile. Sistema Anti-Bloccaggio
Caricamento carta	Automatico con tecnologia EasyLoad
Sensore fine carta	Assenza carta - Sportello aperto con segnalazione su display
Durata testina	100 milioni di impulsi o 150 Km di stampa
Barcode/QR Code	Codici 1D / 2D
Specifiche rotolo carta	Rotolo da 57mm/80mm x 80/90mm di diametro
Loghi Grafici	Possibilità di gestire fino a 9 loghi grafici preimpostati per la stampa in testa e in coda allo scontrino
Porte di collegamento	
USB	1x (per collegamento PC)
Seriale	2 per collegamento PC, Scanner o Torretta LCD (opzionale)
Cassetto	1 x RJ11 (12/24 VDC con protezione da c.c.)
Ethernet	1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
Wi-Fi	Opzionale
Power DC-IN	1

Tastiera Operatore	
Tipo	Integrata 30 tasti a scomparsa con meccanismo a slitta
Display Operatore e Cliente	
Operatore	LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
Cliente	3 versioni : LCD retroilluminato 2x20 caratteri integrato nella stampante LCD 2x20 caratteri esterno su torretta LCD 2x20 caratteri Integrato sul POS
Protocolli e Driver	
Protocolli	Protocollo Fiscale SF20/HYDRA/ Emulazione XON-XOFF
Driver	FPid PRO/SF20 Windows service / Axon OCX Axon DLL SF20.net / UPOS-OPOS / JavaPos
Accessori a corredo	
Utility Software	In dotazione utility software per la gestione dei loghi e per la programmazione
Varie	Cavo di alimentazione, manuale di istruzioni
Accessori Opzionali	
Display esterno	Torretta orientabile con interfaccia di collegamento RS-232
Lettore Barcode	Esterno con collegamento seriale
Cassetto	Cassetto portasoldi con collegamento RJ-11
Tastiere Esterne	Seriale Micrelec 30 tasti Seriale Micrelec 98 tasti PS2 programmabile (QWERTY PC), programmabile 35 tasti, programmabile 78 tasti
Alimentazione	
Alimentatore	AC 100-240V 50/60 Hz DC +24V, 2A
Certificazione e Specifiche fisiche	
Omologazione	OMOLOGAZIONE A.A.E. 2013/5918 del 17/01/2013
Certificazione	CE, ISO 9001
Dimensioni	151 x 256 x 168 mm (L x P x H)
Peso	1,5Kg
Temp. Operativa	-0°C ÷ +45°C (Umidità 10% ÷ 90% non cond.)
Temp. Stoccaggio	-20°C ÷ +60°C

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto. Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con permesso scritto è vietata. Sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001



AXON MICRELEC sono marchi di proprietà AP.esse S.p.A.  
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy  
Tel. 039 041 5830594 - Fax 039 041 5830595  
www.apesse.com - info@apesse.com

All specifications may change without prior notice  
Trademarks are property of their respective owners  
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in  
www.axoncomputer.it - www.micrelec.it