

SYS@UNO

Il registratore di cassa
Compatto, Elegante e
Funzionale con Tecnologia
ARM!





SYS@UNO è il registratore di cassa d'ingresso evoluto, pronto a qualsiasi upgrade e configurazione futura grazie alla Tecnologia ARM, che ne garantisce l'investimento nel tempo.

SYS@UNO adotta un Display grafico integrato operatore e cliente (2 linee/20 caratteri) ad altissima visibilità ed una tastiera 30 tasti programmabile.

SYS@UNO ha da ora la possibilità di stampare la Fattura diretta in duplice copia senza l'utilizzo di stampanti esterne, unica nel suo genere!

SYS@UNO permette la stampa del doppio scontrino.

SYS@UNO ha una nuova connettività che permette di collegare, nell'ingresso Mini USB, una ulteriore periferica (es. Pin Pad, Scanner ecc.) in aggiunta alla seriale standard di tipo RS232.



Caratteristiche tecniche

Velocità di stampa	100 mm/s
Num. caratteri di descrizione	32 per riga, 22 per reparto e PLU
Interfacce	1 cassetto (su RJ11), 1 porta mini USB 1.1, slot MMC
Tastiera meccanica	30 tasti programmabili
Reparti	100, liberi e prefissati, di cui 5 in tastiera
Clienti	300
Operatori	15 con password
Report statistici	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Limitazioni	Sul valore dell'importo per reparto, sia minimo che massimo
Correzioni	Storno operazione errata, annullo scontrino errato, reso
Resto	Calcolo del resto sia visivo che stampato
Sconti e maggiorazioni	Sia su articolo che su sub totale a valore e in percentuale
Recupero credito	Sì
Intestazione	6 righe per max. 42 caratteri a riga.
Gruppi reparto	5 gruppi
Pagamenti	30 tipi programmabili
IVA	5 tipi
Unità di Misura	6 tipologie programmabili
Scontrino Parlante	Con stampa del codice fiscale e in caso di cliente memorizzato stampa dei dati
Controllo Scontrino	Aperto da tastiera
Loghi e coupon	A piacimento in testa e in coda
Sostituzione rotolo	Caricamento facilitato
Display	Grafico integrato operatore e cliente 2 x 20 caratteri su due linee blu negativo
Stampante	Termica con testina fissa 203 dpi
Stampa grafica	Sì
Densità di stampa	Da '50% a + 150%
Larghezza rotolo	57mm ± 1mm
Giornale di fondo	Elettronico su MMC e/o SD da 500.000 righe
Datario	Automatico con stampa dell'ora perenne
Fine carta	Indicatore di fine carta a scarto 0
Sensori	Presenza carta
Cassetto	Gestione dei cassettei a 6,12,18,24 Volts
Dimensioni	245mm(L) x 233mm(P) x 116mm(A)

Accessori

Cassetto ECR in metallo piccolo di colore nero
 P33 x L33 x H105 banconote 8 monete
 Rotolo 57X50 - N. 50 rotoli confezione

